

Produktfaktablad

SIGA-Wigluv® black



Uppdaterat den: 11.05.2017

Publicerat av: SIGA

Installationsanvisning: se manual

Uppbyggnad: Diffusionsöppen specialfolie av PO, tånjbar, vattengenomsläpplig, UV-stabil, tål väder och vind upp till 12 månader med SIGA högprestandalim

Förpackningsenhet: 10 rullar/kartong

Kännetecken:

| | | Normer | Enheter | Värden |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------------|
| Mått | längd / bredd | | m | 40/0,06 |
| Temperertålighet | | | °C | - 40 °C till + 100 °C |
| Bearbetningstemperatur | | | °C | från - 10 °C |
| Fri utsättning för väder och vind | | | månader | max. 12 |
| Diffusionsekvivalent luftskiktets tjocklek s_d | | EN 1931 | m | < 2 |
| Slagregnstålighet | Pmax. | EN 1027 EN 12208 | Pa klass | 600 9A |
| Åldringsbeständighet | hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden | | | |
| Lagringsmöjlighet | obegränsad | | | |