

# Produkta datu lapa

## SIGA-Wigluv® black



Aktualizēts: 29.05.2018

Izplatītājs: SIGA

**Pielietošanas**  
instrukcija: skatīt rokas grāmatu

Konstrukcija: difūzijai atvērta īpaša PO plēve, elastīga, ūdens necaurlaidīga, UV noturīga, iztur 12 mēnešu atmosfēras iedarbību, ar SIGA augstas veiktspējas līmvielu

Iepakojums: 10 rulli kastē

### Raksturlielumi:

		Standarti	Mērvienības	Vērtības
Izmēri	garums/platums		m	40/0,06
Temperatūras izturība			°C	no -40°C līdz +100°C
Iestrādes temperatūra			°C	no -10°C
Atmosfēras iedarbība				maks. 12 mēneši
Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums $s_d$		EN 1931	m	< 2
Noturība pret lietus gāzēm	$P_{maks.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klase	600 9A
Ilgmūžība	augstas noturības līmviela, neizžūst un nekļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības			
Uzglabāšana	neierobežota			