

SIGA 的安全使用

SIGA 依照国家法律对此指导手册中所给出的所有产品性能提供保证书。

对于未按照指导说明进行的操作或使用，或出现下列情形，SIGA 不予负责：

- ▶ 如果对产品造成了异常破坏，尤其是其化学性能及机械性能
- ▶ 如果永久性机械应变（例如，由于保温材料的重量所导致的拉力）对密封造成了破坏
- ▶ 如果多层薄膜或基层板没有足够的粘接强度
- ▶ 如果屋面坡度 $< 10^\circ$ 的位置，在不利于粘贴的天气条件下使用
- ▶ 如果敞开表面覆盖了 Majcoat 膜或 Majvest 膜
- ▶ 使用 Dockskin 膜时，如果未使用 Wigluv 胶带，Rissan 胶带，Sicrall 胶带，Corvum 胶带，Primur 胶带，Twinet 胶带或 Fentrim 胶带进行粘贴
- ▶ 如果直接在 SIGA Fentrim IS 胶带上抹灰
- ▶ 如果用于对桑拿室及游泳池进行气密
- ▶ 如果将 SIGA Fentrim 胶带 / Fentrim 50/85 胶带直接粘贴在木质软纤维板上
- ▶ 质量符合 DIN 18195/SIA 27 规定，在无压的存水下粘贴
- ▶ 如果未能够达到薄膜安全安装的必备条件：基层上不可有任何突出的、会造成薄膜损坏的物体，例如螺丝钉等。
- ▶ 如果未达到可靠粘合的必备条件：基层务必干燥、连续、平整、能够承受负载、无灰尘、无油脂，不可对粘合剂存在抵制作用。在进行现场粘合及粘贴测试之前，清理基层。若有必要，涂刷 SIGA-Dockskin 高性能胶进行加强。注意！粘合剂产品不适用于水下。若薄膜/胶带中存在褶皱或拉力，必须通过剪切和重新密封的方法来平整褶皱，解除拉力。

在 SIGA Fentrim 胶带上进行安全抹灰的先决条件：

- ▶ 在抹灰之前，先进行现场抹灰测试
- ▶ 遵循灰泥厂商的建议
- ▶ 遵循技术参数表中的指南 >> 窗户抹灰加强层 << (出版者：国家抹灰行业协会)

SIGA 预警系统：

SIGA 具有独特的预警系统，对标准基层以及木板或薄膜进行的任何一处改动和开发都会自动被记录下来，并且会在 SIGA 产品的未来研发中加以使用。因此，您应该定期对库存进行更新，以确保您所拥有的 SIGA 产品具有最先进的技术

手册：

如果对信息进行了更新，或开发了新产品，则无法在此手册中体现出来。可登录 www.siga.swiss 网址查看当前有效的手册内容。

国际权威机构检测认证：



技术细节

粘合剂：SIGA 高性能粘合剂产品均不含溶剂、挥发性有机化合物、增塑剂、氯和甲醛。一旦应用，无法撕下。

操作温度：-10°C 以上；Primur 袋装胶及管装胶：+5°C 以上

抗老化：粘性持久，无橡胶、树脂、溶剂，防止脆变。

存储：用原厂包装盒在凉爽干燥处存储。用原厂包装盒将 Primur 袋装胶、Primur 管装胶以及 Dockskin 胶存储在凉爽、干燥、防冻处。将 Majpell 膜、Majcoat 膜以及 Majvest 膜存储在凉爽、干燥、不受紫外线照射的地方。

由 SIGA 研发生产