SIGA 바탕재 기질



적합한 바탕재	Twinet*	Rissan® 60	Rissan® 100 및 150	Sicrall® 60 및 170	Corvum® 30/30 및 12/48	Primur® 카트리지/튜브백	Primur® 롤	Wigluv® 블랙	Wigluv® 60 및 20/40	Wigluv® 100 및 150	Fentrim® 20 및 Fentrim® IS20	Fentrim® 2 및 Fentrim® IS2	Fentrim® 20 50/85	Fentrim® 2 50/85
목재	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
건목 기반 패널	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
소프트보드										✔*		✔*		✔*
석고 플라스터 판재 / 석고 섬유판		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
시멘트 섬유판							✔	✔	✔	✔		✔		✔
콘크리트, 조적, 회반죽			✔*			✔	✔	✔*		✔*	✔	✔	✔	✔
기저부의 역청 피복재			✔				✔			✔	✔	✔	✔	✔
고형 단열재 (EPS/XPS/PU)			✔							✔	✔	✔	✔	✔
금속	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
경질 플라스틱	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

*고성능 애벌재 SIGA-Dockskin으로 강화해야 합니다.
필요 시, 위에 언급된 모든 재료를 고성능 애벌재 SIGA-Dockskin으로 보강하십시오.

주: 계획된 적용개소에 맞는 정확한 제품 선택을 위해 이 설명서에 제시된 바탕재 기질, 적용 권고사항 및 제품 정보를 검토해야 합니다.

적합한 막	Twinet®	Rissan® 60	Rissan® 100 및 150	Sicrall® 60 및 170	Corvum® 30/30 및 12/48	Primur® 카트리지 / 튜브백	Primur® 롤	Wigluv® 블랙	Wigluv® 60 및 20/40	Wigluv® 100 및 150	Fentrim® 20 및 Fentrim® IS20	Fentrim® 2 및 Fentrim® IS2	Fentrim® 20 50/85	Fentrim® 2 50/85
방습층/분산 지연막 • 매끄럽거나 약간 거친 PE/PA/PO/PP 막 • Kraft 종이 • 알루미늄 판금	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔	
방습층/서까래 위 단열 및 지붕 수리용 분산 지연막 • 매끄럽거나 약간 거친 PE/PA/PO/PP 막	✔					✔	✔		✔	✔				
통기성 막/지붕 밑깔개 막과 지붕막 (역청 및 PVC 막에는 적용되지 않음)							✔		✔	✔				
닫힌 외벽용 외벽 막							✔		✔	✔		✔		✔
열린 외벽용 외벽 막							✔	✔						

주: 계획된 적용개소에 맞는 정확한 제품 선택을 위해 이 설명서에 제시된 바탕재 기질, 적용 권고사항 및 제품 정보를 검토해야 합니다.