



## Siena: koka konstrukcija

# Vēja un lietus necauraidība no ārpusēs

### Griezumu vietas fasādes membrānās



- Nogrieziet Wigluv 20/40 ar aptuveni 4 cm pagarinājumu pret sijas platumu
- Atlaidiet šaurās atdalošās sloksnes un pielīmējiet stūrī
- Atlaidiet platās atdalošās sloksnes un labi piespiediet
- Izgrieziet stūri 45° leņķī



- Pārlokiet pāri
- Piespiediet



- Atkārtojiet šīs darbības katrā ievada pusē

# Siena: koka konstrukcija

## Vēja un lietus necaurlaidība no ārpuses



### Kā tam ir jāizskatās:

- Tainstūrveida caurejoša konstrukcija noblīvēta, izmantojot Wigluv 20/40

### Kā tam ir jāizskatās:

- Atvērtās fasādes griezuma vietā izveidots vēju necaurlaidīgs savienojums, izmantojot Wigluv black 20/40
- Piemērota fasādēm, kuru šuvju spraugas  $\leq 50$  mm un virsmas pārklājums maks. 40%

### Slēgtām fasādēm:



Wigluv® 20/40

lpp. 129

### Atklātām fasādēm:



Wigluv® black 20/40

lpp. 131