

# Productgegevensblad

## SIGA-Fentrim® IS 2



Geactualiseerd op: 24-05-2018

Op de markt  
gebracht door: SIGA

Applicatie- en  
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO  
met SIGA-high performance lijm

**Verpakkingseenheid:**

Fentrim IS 2 75 mm	8 Rollen / karton
Fentrim IS 2 100 mm	6 Rollen / karton
Fentrim IS 2 150 mm	4 Rollen / karton
Fentrim IS 2 200 mm	2 Rollen / karton
Fentrim IS 2 250 mm	2 Rollen / karton
Fentrim IS 2 300 mm	2 Rollen / karton

### Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
<b>Massa</b>	lengte / breedte		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
<b>Temperatuurbestendigheid</b>			°C	-40 °C tot +100 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>			°C	vanaf -10 °C
<b>Blootstelling aan weer in de open lucht</b>			maanden	max. 3
<b>Diffusie-equivalente luchtdikte <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	2
<b>Trek- rekgedrag Maximale trekkracht</b>	in de lengte dwars	EN 12311-1	N/50mm	210 150
<b>Trek- rekgedrag Rek bij maximale trekkracht</b>	in de lengte dwars	EN 12311-1	%	70 100
<b>Brandverloop</b>		EN ISO 11925-2	klasse	E
<b>Luchtdichtheid: Voegdoorlaatcoëfficiënt De lengte betreffende referentie doorlaatbaarheid</b>	a-waarde Q1000-waarde	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
<b>Slagregendichtheid</b>	P <sub>max.</sub>	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
<b>Bestendigheid tegen veroudering</b>	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam op			
<b>Opslagcapaciteit</b>	onbeperkt			
<b>Kleur</b>	zwart			