

## SIGA-Wigluv®

**Opdateret den:** 29.05.2018

**Distributør:** SIGA

**Udførelse og installation vejledning:** se i manualen

**Konstruktion:** diffusionsåben specialfolie af PO, strækbar, vandstandsende, UV-stabil, med fri vejrpåvirkning op til 12 måneder, med højeffektiv SIGA-lim

**Emballageenhed:**

Wigluv 60	10 ruller/ kasse
Wigluv 100	6 ruller/ kasse
Wigluv 150	4 ruller/ kasse
Wigluv 20/40	10 ruller/ kasse

### Produktbeskrivelse:

		Standarder	Enhed	Værdier
<b>Dimensioner</b>	længde / bredde	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 20/40	m m m m	40 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15 25 / 0.06
<b>Temperaturbestandighed</b>			°C	-40 °C to +100 °C
<b>Procestemperatur</b>			°C	fra -10 °C
<b>Atmosfærisk eksponering</b>			Måneder	Maks. 12
<b>Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	< 2
<b>Modstandsdygtighed over for slagregn</b>	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
<b>Modstandsdygtighed over for ældning</b>	høj permanent klæbestyrke, tørrer ikke ud og er beskyttet mod skørning eftersom det ikke indeholder naturgummi, resin eller opløsningsmidler; vil altid kunne absorbere strukturelle bevægelser			
<b>Lagring</b>	ubegrænset			