

SIGA-turvallisuus

Takuu

SIGA:n takuu kattaa tuotemäärittämissä taatut tuoteominaisuudet, kun tuotteita käytetään käyttöoppaan mukaisesti.

Tässä oppaassa tarjottujen tietojen tarkoitus on helpottaa tavanomaista tarkoitettua käyttöä tai tavanomaista sopivuutta käytettäväksi, ja opas perustuu osaamiseemme ja kokemukseemme. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä vastuusta sopivuuden ja oikean käytön varmistamisesta. Kun uusi käyttöoppaan versio julkaistaan, aiempi versio mitätöityy. Tällä hetkellä käytössä oleva versio on saatavissa internetistä.

Takuu mitätöityy, mikäli käyttösovellus ei noudata käyttöoppaan ohjeita, tai:

- ▶ tuotteeseen kohdistuu epätavallisia vaikutuksia, erityisesti kemiallisia tai mekaanisia
- ▶ jos on pysyvää mekaanista rasitusta (esim. venytysvoimia, jotka johtuvat eristysaineen painosta), joka vaikuttaa tiivisteeseen
- ▶ monikerroksisten kalvojen tai paneelimateriaalien tapauksessa ilman riittävää koheesiovoimaa
- ▶ mikäli avoin julkisivuverhous on tehty Majcoatilla/Majvestillä
- ▶ Dockskinille, jos liimausta ei suoriteta Wigluv-, Rissan-, Sicrall-, Corvum-, Primur-, Twinet- tai Fentrim-tuotteella
- ▶ jos rappaus on tehty suoraan SIGA Fentrim IS -tuotteen päälle
- ▶ mikäli käytetään ilmatiiviseen tiivistykseen saunassa ja uima-altaassa
- ▶ jos SIGA Fentrim / Fentrim 50/85 -tuotetta levitetään suoraan puupohjaiselle huokoiselle kuitulevyille
- ▶ mikäli kiinnitys tehdään seisovaa ja paineetonta vettä vasten standardien DIN 18195 / SIA 271 mukaisesti
- ▶ jos kalvojen turvallista asentamista koskevia vaatimuksia ei noudateta: alustassa ei saa olla mitään esiintyntyviä, haitallisia esineitä, kuten ruuveja, tms.
- ▶ jos luotettavan kiinnittämisen vaatimuksia ei noudateta: alustan on oltava kuiva, yhtenäinen, tasainen, sen on kyettävä kantamaan kuormia, sen on oltava pölytön ja rasvaton eikä se saa hylkiä liimoja. Puhdistusta alusta ennen kiinnittämistä ja tee tarttuvuudesta paikan päällä. Vahvista tarvittaessa korkealaatuisella pohjustusaineella SIGA-Dockskin. Varoitusta! Liitokset eivät saa olla seisovan veden alla. Taitteet ja jännitykset kalvoissa/ teipissä on vapautettava leikkaamalla ja kiinnittämällä uudestaan.

Edellytys turvalliselle rappaukselle SIGA Fentrim -tuotteen päälle:

- ▶ Tee testi ennen rappauksen aloittamista.
- ▶ Noudata laastin valmistajan suosituksia.

Stick with us.

SIGA:n ennakkovaroitusjärjestelmä:

SIGA:n ennakkovaroitusjärjestelmän ansiosta mahdolliset muokkaukset ja uudet kehitysaskelot vakioalustojen, -levyjien tai -kalvojen alalla rekisteröidään järjestelmällisesti ja otetaan huomioon SIGA-tuotteiden jatkekehityksessä. Siksi sinun on hyvä käydä varastosi läpi säännöllisin väliajoin varmistaaksesi, että sinulla on aina käytössä uusimman teknologian ja uusimpien ympäristövaatimusten mukaiset SIGA-tuotteet.

Käyttöopas:

Tämä käyttöopas mitätöityy, jos uutta tietoa saadaan tai uusia kehitysaskeluita otetaan. Tällä hetkellä voimassa oleva opas on saatavissa osoitteesta www.siga.swiss

Kansainväliset testit:



Tekniset yksityiskohdat

Liima-aine: SIGA:n tehokkaat liimat eivät sisällä liuottimia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, korkeassa lämpötilassa kiehuvia aineita, pehmittimiä, klooria ja formaldehydiä.

Käyttölämpötila: Alkaen -10 °C; Majcoat SOB alkaen -15 °C; Primur-patruuna ja -kalvopakkaus: alkaen +5 °C

Vanhenemiskestävyys: Kestävä tarttumisvoima; valmistettu ilman kumia, hartseja tai liuottimia haurastumisen estämiseksi.

Varastointi: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa alkuperäisessä pakkauksessa. Primur-patruuna, Primur-kalvopakkaus ja Dockskin viileässä, kuivassa ja pakkaselta suojatussa paikassa niiden alkuperäisissä pakkauksissaan. Säilytä Majrex, Majpell, Majcoat ja Majvest viileässä, kuivassa ja UV-säteilyltä suojatussa paikassa.

Kehittäjä ja valmistaja: © SIGA

siga.swiss