

# Produktdatablad

## SIGA-Primur®

### Rulle



Opdateret den: 29.05.2018

Distributør: SIGA

Udførelse og  
installation vejledning: se i manualen

Konstruktion: højeffektiv klæbemasse, varigt kraftigt klæbende og elastisk

Emballageenhed: 10 ruller / kassa

#### Produktbeskrivelse:

		Standarder	Enheder	Værdier
Dimensioner	længde bredde/ tykkelse		m m	8 0.012 / 0.004
Temperaturbestandighed			°C	-40 °C to +100 °C
Procestemperatur			°C	fra -10 °C
Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse $s_d$ (ved bæltetykkelse 4 mm)		EN 1931	m	4
Lufttæthed gennemtrængeligheds-koefficient ved samling lineær reference luftgennemtrængelighed	a-værdi $Q_{1000}$ -værdi	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Modstandsdygtighed over for ældning	høj permanent klæbestyrke, tørrer ikke ud og er beskyttet mod skørning eftersom det ikke indeholder naturgummi, resin eller opløsningsmidler; vil altid kunne absorbere strukturelle bevægelser			
Lagring	ubegrænset			