

Gaminio duomenų lapas

SIGA-Primur® Roll



Atnaujinta: 2018-05-29

Platintojas: SIGA

Naudotojo vadove pateikiama: įrengimo instrukcija.

Konstrukcija: aukštos kokybės klijų mišinys, ilgalaikis tvirtas sukibimas ir elastingumas

Pakuotė: 10 ritinių / dėžė

Savybės:

		Standartai	Vienetai	Vertės
Matmenys	ilgis plotis / storis		m m	8 0,012 / 0,004
Atsparumas temperatūrai			°C	nuo - 40 °C iki +100 °C
Klijavimo temperatūra			°C	nuo - 10 °C
Atstojamasis oro sluoksnis vandens garų difuzijai, s_d koeficientas (4 mm storio rumbelei)		EN 1931	m	4
Sandarumo rodiklis Jungties pralaidumo koeficientas Linijinis pralaidumas	a vertė Q_{1000} vertė	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Atsparumas senėjimui	Juostos yra ilgaamžės ir turi stiprų ir ilgalaikį klijų lipnumą, klijai yra neišdžiūstantys, nes juose nėra kaučiuko, dervų ar tirpiklių. Juostos gali patikimai ir patvariai kompensuoti atsirandančius			
Sandeliavimo trukmė	Neribota			