

Productgegevensblad

SIGA-Wigluv® black



Geactualiseerd op: 24/05/2018

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: diffusie-open speciaalfolie van PO, rekbaar,
waterdoorlaatbaar, UV stabiel, vrij aan weer blootgesteld
tot 12 maanden met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid: 10 rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte		m	40 / 0.06
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Blootstelling aan weer in de open lucht				max. 12 Mt
Diffusie-equivalente luchtdikte s_d		EN 1931	m	< 2
Slagregendichtheid	Pmax.	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbewegingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			