

Gaminio duomenų lapas

SIGA-Wigluv® black



Atnaujinta: 2018-05-29

Platintojas: SIGA

Naudotojo vadove pateikiama: įrengimo instrukcija.

Konstrukcija: difuzinė specialiosios paskirties PO plėvelė, lanksti, nepralaidi vandeniui, stabili UV spinduliavimui, gali būti veikama atmosferos sąlygų 12 mėn., su aukštos kokybės SIGA klizais

Pakuotė: 10 ritinių / dėžė

Savybės:

		Standartai	Vienetai	Vertės
Matmenys	ilgis / plotis		m	40 / 0,06
Atsparumas temperatūrai			°C	nuo - 40 °C iki +100 °C
Klijavimo temperatūra			°C	nuo - 10 °C
Atmosferinis poveikis				daugiausiai 12 mėn.
Atstojamasis oro sluoksnis vandens garų difuzijai, s_d koeficientas		EN 1931	m	< 2
Atsparumas smarkiame lietuvi	$P_{maks.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klasė	600 9A
Atsparumas senėjimui	Juostos yra ilgaamžės ir turi stiprų ir ilgalaikį klizų lipnumą, klizai yra neišdžiūstantys, nes juose nėra kaučiuko, dervų ar tirpiklių. Juostos gali patikimai ir patvariai kompensuoti			
Sandėliavimo trukmė	Neribota			