

Toote andmeleht

SIGA-Primur® Roll



Uuendatud: 29.05.2018

Turustaja: SIGA

Kasutus- ja paigaldusjuhised: vaata paigaldusjuhend

Ülesehitus: Tugeva nakkuvusega liimiriba, ajas püsiv tugev nake ja elastsus

Pakendid: 10 rulli karbis

Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus laius/paksus		m m	8 0,012 / 0,004
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates -10 °C
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus s_d (4 mm liitekohta paksuse jaoks)		EN 1931	m	4
Õhutihedus: liitekohta läbilaskvuse koefitsient õhu läbilaskvuse lineaarne viiteväärtus	a-väärtus Q_{1000} -väärtus	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0.25
Vananemiskindlus	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatult, piirangud puuduvad			