



Siena: medinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Fasadinę membraną kertantys elementai



- Atpjaukite Wigluv 20/40: palikite maždaug 4 cm iš abiejų pusių.
- Pašalinkite siaurą apsauginę juostelę ir priklijuokite kampe.
- Pašalinkite plačią apsauginę juostelę ir tvirtai prispauskite.
- Kampuose įpjaukite 45° kampu.




- Užlenkite.
- Prispauskite.



- Pakartokite tą patį veiksmaž kiekvienoje kertančiojo elemento pusėje.

Siena: medinė konstrukcija Priešvėjinis sluoksnis išorėje



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari ir atspari lietui bei vėjui kertančiojo elemento ir fasadinės membranos jungtis, sukurta naudojant Wigluv 20/40.



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari ir atspari lietui bei vėjui kertančiojo elemento atviro fasado tipo membranos jungtis, sukurta naudojant Wigluv black 20/40.
- Pritaikyta fasadams su ≤ 50 mm siūlių angomis ir maks. 40% procentiniu plotu.

Uždaro tipo fasadai:



Wigluv®20/40

P. 121

Atviro tipo fasadai:



Wigluv®black 20/40

P. 123