



## Siena: mūrinė konstrukcija **Garo izoliacinis sluoksnis viduje**

### Lango apačios jungtis su pagrindu



#### Pradinės sąlygos:

- Langas yra sumontuojamas iki grindų / fasado elemento

- Išvalykite klijavimo pagrindą
- Paskleiskite Dockskin 200
- Naudodami volelį ant betono grindų užtikrinkite ploną ir visiškai lygų paviršių
- Palaukite, kol Dockskin 200 visiškai išdžiūs



- Paklokite reikiamo ilgio sandarinimo juostą Fentrim
- Iš abiejų pusių numatykite po maždaug 15–20 cm ilgį (suformuoti angokraščio kraštus)
- Nupjaukite būtino ilgio Fentrim juostą

- Pašalinkite apie 10 cm pirmos skiriamosios juostos ir mažą jos klijuojamąjį paviršių priklijuokite prie lango / fasado elemento
- Abi pusės (kairė / dešinė) turi kyšoti apie 15–20 cm

## Siena: mūrinė konstrukcija *Garo izoliacinis sluoksnis viduje*



- Pamažu pašalinkite pirmą skiriamąją juostelę
- Išlyginkite ir pritvirtinkite be įtempimo
- Tinkamai įtrinkite



- Iš lėto pašalinkite kitą skiriamąją juostelę
- Priklijuokite netraukdami ir be įtempimo
- Tinkamai prispauskite



### Atrodo taip:

- Langas / fasado elementas pritvirtintas prie betono grindų



**Dockskin®200**

P. 130

**Fentrim®330 grey**

P. 131