

Toote andmeleht

SIGA-Rissan®



Uuendatud: 29.05.2018

Turustaja: SIGA

Kasutus-ja paigaldusjuhised: vaata paigaldusjuhend

Ülesehitus: eriline armeeringuga PE-kile, elastne, roheline, läbipaistev, SIGA ülitugeva liimiga

Pakendid: Rissan 60 10 rulli karbis
 Rissan 100 6 rulli karbis
 Rissan 150 4 rulli karbis

Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus/laius pikkus/laius pikkus/laius	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25 / 0,06 25 / 0,10 25 / 0,15
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates -10 °C
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus s_d		EN 1931	m	40
Õhutihedus: liitekohta läbilaskvuse koefitsient õhu läbilaskvuse lineaarne viiteväärtus	a-väärtus Q_{1000} -väärtus	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0.25
Vananemiskindlus	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatult, piirangud puuduvad			