

Produkta datu lapa

SIGA-Fentrim® IS 2



Aktualizēts: 29.05.2018

Izplatītājs: SIGA

Pielietošanas instrukcija: skatīt rokas grāmatu

Konstrukcija: īpaša plēves/flīsa kombinācija, izgatavota no PO ar SIGA augstas veiktspējas līmvielu

Iepakojums:

Fentrim IS 2 75 mm	8 ruļļi kastē
Fentrim IS 2 100 mm	6 ruļļi kastē
Fentrim IS 2 150 mm	4 ruļļi kastē
Fentrim IS 2 200 mm	2 ruļļi kastē
Fentrim IS 2 250 mm	2 ruļļi kastē
Fentrim IS 2 300 mm	2 ruļļi kastē

Raksturlielumi:

		Standarti	Mērvienības	Vērtības
Izmēri	garums/platums		m	25 / 0,075 25 / 0,1 25 / 0,15 25 / 0,2 25 / 0,25 25 / 0,3
Temperatūras izturība			°C	no -40 °C līdz +100 °C
Iestrādes temperatūra			°C	no -10°C
Pieļaujamā atmosfēras iedarbība			Mēneši	maks. 3
Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums s_d		EN 1931	m	2
Stiepes īpašības Maksimālā stiepes izturība	garenvirzienā šķērsvirzienā	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Stiepes īpašības Pagarinājums pie maksimālās stiepes izturības	garenvirzienā šķērsvirzienā	EN 12311-1	%	70 100
Ugunsdrošības klase		EN ISO 11925-2	klase	E
Noturība pret lietusgāzēm	$P_{maks.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klase	600 9A
Ilgmūžība	augstas noturības līmviela, neizžūst un nekļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības			
Glabāšana	neierobežota			
Krāsa	melna			

