

# Produkta datu lapa

## SIGA-Primur®

### cartridge / tubular bag



Aktualizēts: 29.05.2018

Izplatītājs: SIGA

#### Pielietošanas

instrukcija: skatīt rokas grāmatu

Konstrukcija: augstas veiktspējas līmviela, pastāvīgi spēcīga  
lipšana un elastīgums

Iepakojums: 12gab. 310ml patronas vai 12 gab. 600ml patronas kastē

#### Raksturlielumi:

		Standarti	Mērvienības	Vērtības
Izmēri		310ml patrona 600ml patrona	310 ml 600 ml	Šuves garums 6 – 8 m Šuves garums 12 – 16 m
Temperatūras izturība			°C	-40 °C to +100 °C
Iestrādes temperatūra			°C	no +5 °C
Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums $s_d$ (4 mm apmales biezums)		EN 1931	m	4
gaisa necaurlaidība: salaidumu caurlaidības koeficients lineārās atsaucēs gaisa caurlaidība	a-vērtība $Q_{1000}$ -vērtība	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Ilgmūžība	augstas noturības līmviela, neizzūst un neķļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības			
Piemērotība glabāšanai	Nodrošinot glabāšanas temperatūru >0°C – neierobežota			