

SIGA-Dockskin® 200

Opdateret den: 20.08.2018

Distributør: SIGA

Udførelse og installation vejledning: Se i manualen

Konstruktion: Polyuretan-blanding uden opløsningsmidler

Emballageenhed: 6 x 1kg flasker

Produktbeskrivelse:

			Enhed	Værdier
Indhold	flaske		kg	1,0
Rækkevidde	flaske	Fentrim 330 grey 200mm (100mm primer-flade) Fentrim 330 grey 300mm (200mm primer-flade) Fentrim 330 grey 400mm (300mm primer-flade)	m m m	~100 ~50 ~30
Temperaturbestandighed			°C	-40 °C to +100 °C
Forarbejdningstemperatur			°C	-10 °C to +40 °C
Tørringstid	20°C/50% rLf	Hærdningen sker via den fugt, som er indeholdt i luften og underlaget. Tørretider kan variere alt efter underlag og er længere ved lave temperaturer	[min]	35 ± 8
Lagring	Uåbnet 12 måneder baseret på en oplagringstemperatur på 20 °C fra fremstillingsdato (se tryk på beholder). Beskyttes mod fugt og frost.			
Mærkningspligtig	Mærkningspligtig i henhold til EU-forskrifter, se sikkerhedsdatablad			