

Dati tecnici prodotto

SIGA-Wigluv®



Aggiornato al: 22.05.2018

Distributore: SIGA

Istruzioni per l'applicazione e la posa: Vedi istruzioni per l'uso

Composizione: speciale pellicola in PO aperta alla diffusione, elastica, Impermeabile all'acqua, stabile ai raggi UV, fino a 12 mesi di esposizione agli agenti atmosferici con adesivo ad alta prestazione SIGA

Unità confezione:

Wigluv 60	10 rotoli / cartone
Wigluv 100	6 rotoli / cartone
Wigluv 150	4 rotoli / cartone
Wigluv 20/40	10 rotoli / cartone

Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
Massa	lunghezza / larghezza	Wigluv 60	m	40 / 0.06
	lunghezza / larghezza	Wigluv 100	m	25 / 0.10
	lunghezza / larghezza	Wigluv 150	m	25 / 0.15
	lunghezza / larghezza	Wigluv 20/40	m	25 / 0.06
Resistenza alla temperatura			°C	da -40 °C a +100 °C
Temperatura di lavorazione			°C	da -10 °C
Esposizione agli agenti atmosferici				max. 12 mesi
Spessore d'aria equivalente alla diffusione sd		EN 1931	m	< 2
Tenuta alla pioggia battente	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa Classe	600 9A
Resistenza All'invecchiamento	elevata capacità di aderenza, non può screpolare, perché privo di caucciù, resina e solvente, si adatta in modo sicuro e duraturo ai movimenti della costruzione			
Idoneità allo stoccaggio	illimitata			