

# Dati tecnici prodotto

## SIGA-Primur®

### cartucce / tubi



**Aggiornato al:** 22.05.2018

**Distributore:** SIGA

**Istruzioni per l'applicazione e la posa:** Vedi istruzioni per l'uso

**Composizione:** colla ad alta prestazione di lunga durata che fissa in modo saldo ed elastico

**Unità confezione:** 12 cartucce, 12 tubi / scatola

#### Caratteristiche:

		<b>Norme</b>	<b>Unità</b>	<b>Valori</b>
<b>Contenuto</b>		cartuccia tubo	310 ml 600 ml	6 – 8 m di resa 12 – 16 m di resa
<b>Resistenza alla temperatura</b>			°C	da -40 °C a +100 °C
<b>Temperatura di lavorazione</b>			°C	da +5 °C
<b>Spessore d'aria equivalente alla diffusione <math>s_d</math> (per cordoli con spessore 4 mm)</b>		EN 1931	m	4
<b>Tenuta all'aria: Coefficiente di permeabilità dei giunti Permeabilità di riferimento relativa alla lunghezza</b>	a-valore $Q_{1000}$ -valore	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0,25
<b>Resistenza all'invecchiamento</b>	elevata capacità di aderenza, non può screpolare, perché privo di caucciù, resina e solvente, si adatta in modo sicuro e duraturo ai movimenti della costruzione			
<b>Idoneità allo stoccaggio</b>	non gela, illimitata			