

# Produkta datu lapa

## SIGA-Wigluv®



**Aktualizēts:** 29.05.2018

**Izplatītājs:** SIGA

**Pielietošanas instrukcija:** skatīt rokas grāmatu

**Konstrukcija:** difūzijai atvērta īpaša PO plēve, elastīga, ūdens necaurlaidīga, UV noturīga, iztur 12 mēnešu atmosfēras iedarbību, ar SIGA augstas veiktspējas līmvielu

**Iepakojums:**

Wigluv 60	10 ruļļi kastē
Wigluv 100	6 ruļļi kastē
Wigluv 150	4 ruļļi kastē
Wigluv 20/40	10 ruļļi kastē

### Raksturlielumi:

		Standarti	Mērvienības	Vērtības
<b>Izmēri</b>	garums/platums garums/platums garums/platums garums/platums	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 20 /40	m m m m	40/0,06 25/0,10 25/0,15 25/0,06
<b>Temperatūras izturība</b>			°C	no -40°C līdz +100°C
<b>Iestrādes temperatūra</b>			°C	no -10°C
<b>Atmosfēras iedarbība</b>				maks. 12 mēneši
<b>Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums <math>s_d</math></b>		EN 1931	m	< 2
<b>Noturība pret lietus gāzēm</b>	$P_{maks.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klase	600 9A
<b>Ilgmūžība</b>	augstas noturības līmviela, neizžūst un nekļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības			
<b>Uzglabāšana</b>	neierobežota			