

Produktfaktablad

SIGA-Fentrim® IS 20



Uppdaterat den:	11.05.2017												
Publicerat av:	SIGA												
Installationsanvisning:	se manual												
Uppbyggnad:	Specialfolie-/fiberkombination i PO med SIGA högprestandalim												
Förpackningsenhet:	<table> <tr> <td>Fentrim IS 20 75 mm</td> <td>8 rullar / karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 100 mm</td> <td>6 rullar / karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 150 mm</td> <td>4 rullar / karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 200 mm</td> <td>2 rullar / karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 250 mm</td> <td>2 rullar / karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 300 mm</td> <td>2 rullar / karton</td> </tr> </table>	Fentrim IS 20 75 mm	8 rullar / karton	Fentrim IS 20 100 mm	6 rullar / karton	Fentrim IS 20 150 mm	4 rullar / karton	Fentrim IS 20 200 mm	2 rullar / karton	Fentrim IS 20 250 mm	2 rullar / karton	Fentrim IS 20 300 mm	2 rullar / karton
Fentrim IS 20 75 mm	8 rullar / karton												
Fentrim IS 20 100 mm	6 rullar / karton												
Fentrim IS 20 150 mm	4 rullar / karton												
Fentrim IS 20 200 mm	2 rullar / karton												
Fentrim IS 20 250 mm	2 rullar / karton												
Fentrim IS 20 300 mm	2 rullar / karton												

Kännetecken:

		Normer	Enheter	Värden
Mått	längd / bredd		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperaturlåglighet			°C	-40 °C till +100 °C
Bearbetningstemperatur			°C	från -10 °C
Diffusionsekvivalent Luftsiktets tjocklek s_d		EN 1931	m	20
Drag- / expansionsbeteende Maximal dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Drag- / expansionsbeteende Expansion vid högsta dragkraft	längsgående tvärgående	EN 12311-1	%	70 80
Brandbeteende		EN ISO 11925-2	klass	E
Lufttäthet: Foggenomsläpplighetskoefficient Längdrelaterad referensgenomsläpplighet	a-värde Q ₁₀₀₀ -värde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Åldringsbeständighet	hög permanent limkraft, kan varken torka ut eller bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel, tar på ett pålitligt sätt upp rörelser i byggnaden			
Lagringsmöjlighet	obegränsad			
Färg	vit			