



Majrex[®]

De betrouwbare damprem – dankzij Hygrobrid[®]-technologie



Grote uitdaging



Houtbouwconstructies zonder achterventilatie van de afdichting worden beschouwd als bouwfysisch kritisch. Vaak wordt vanwege de kosten of de esthetiek afgezien van achterventilatie. Bouwvocht uit aangebrachte vloeren en pleisterlagen en ingesloten bouwvocht vormen al snel een probleem.

Het gebruik van vochtvariabele dampremmen heeft het risico op schade niet zo sterk beperkt als gehoopt. SIGA heeft het doel voor ogen om een bijzonder betrouwbare damprem te ontwikkelen.

De betrouwbare damprem – dankzij Hygrobrid®-technologie

Majrex®




De berekeningsmethode

Voor aan de buitenkant dampdichte houtbouwconstructies zonder achterventilatie wordt verwezen naar hygrothermische simulaties [EN 15026: 2007; WTA 6-2:2014].

Het IBK in Dresden heeft de bouwfysica-software Delphin verder ontwikkeld, zodat de berekening met richtingsafhankelijke waterdamp-diffusieweerstanden gestandaardiseerd kan plaatsvinden.

De Hygrobrid®-technologie kan vanaf nu rekenkundig bewezen worden.

Het geheim



SIGA keek rond in de natuur en vroeg zich af: Waarom kan een cactus overleven in extreme klimaatomstandigheden zoals hitte en droogte?

Het geheim: "Vochttransport slechts één kant op".

Hij laat vocht erin, maar niet meer eruit.


Hoe kunnen wij dit geniale principe gebruiken voor onze nieuwe damprem?

Nieuwe technologie

Na enkele jaren onderzoek en ontwikkeling is het SIGA gelukt om het geheim van de cactus te ontrafelen.

Daarvan afgeleid heeft SIGA de Hygrobrid®-technologie ontwikkeld – vochttransport in één richting.

Daar is een bijzonder betrouwbare damprem voor iedere constructie uit ontstaan – **SIGA-Majrex®** met Hygrobrid®-technologie.




Verhoogde bescherming

SIGA-Majrex® zorgt ook bij hoge bouwvochtigheid – na het aanbrengen van de vloer- en pleisterlaag of bij hoge vochtbelasting tijdens het gebruik – voor nog meer bescherming in de houtconstructie.



Dankzij Hygrobrid®-technologie wordt de vochttophoping binnen de constructie minimaal en het vochttransport uit de constructie maximaal.

Bewijs geleverd




SIGA-Majrex® met Hygrobrid®-technologie

Gewone vochtvariabele dampremmen

De TU Dresden voerde materiaalmetingen uit in het laboratorium, en metingen van bouwdeelen op platdakconstructies onder voor de bouw relevante klimaatomstandigheden.

De metingen bewijzen: **SIGA-Majrex®** met Hygrobrid®-technologie vermindert duidelijk de vochttophoping van de constructie ten opzichte van gewone vochtvariabele dampremmen!

En vocht dat zich in de constructie bevindt, kan sneller ontsnappen.



Majrex[®]

De betrouwbare damprem – dankzij Hygrobrid[®] -technologie



Art. 8310-150050

KM9486 / SKU-2083nl