

Produktdatablad

SIGA-Fentrim® IS 2



Opdateret den: 29.05.2018

Distributør: SIGA

Udførelse og installation vejledning: se i manualen

Konstruktion: speciel film/flis kombination lavet af PO med højeffektiv SIGA lim

Verpackungseinheit:	Fentrim IS 2 75 mm	8 ruller / kasse
	Fentrim IS 2 100 mm	6 ruller / kasse
	Fentrim IS 2 150 mm	4 ruller / kasse
	Fentrim IS 2 200 mm	2 ruller / kasse
	Fentrim IS 2 250 mm	2 ruller / kasse
	Fentrim IS 2 300 mm	2 ruller / kasse

Produktbeskrivelse:

		Standarder	Enhed	Værdier
Dimensioner	længde / bredde		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperaturbestandighed			°C	-40 °C to +100 °C
Procestemperatur			°C	fra -10 °C
Atmosfærisk eksponering			Måneder	Maks. 3
Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse s_d		EN 1931	m	2
Trækstyrke Maksimum trækstyrke	på langs på tværs	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Trækstyrke Forlængelse ved maksimum trækstyrke	på langs på tværs	EN 12311-1	%	70 100
Brandklasse		EN ISO 11925-2	klasse	E
Lufttæthed gennemtrængeligheds-koefficient ved samling lineær reference luftgennemtrængelighed rmeability	a- værdi Q_{1000} - værdi	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Modstandsdygtighed over for slagregn	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Modstandsdygtighed over for ældning	høj permanent klæbestyrke, tørrer ikke ud og er beskyttet mod skørning eftersom det ikke indeholder naturgummi, resin eller opløsningsmidler; vil altid kunne absorbere strukturelle bevægelser			
Lagring	ubegrænset			
Farve	sort			

