

# Toote andmeleht

## SIGA-Corvum®



Uuendatud: 29.05.2018

Turustaja: SIGA

Kasutus-ja paigaldusjuhised: vaata paigaldusjuhend

Ülesehitus: eelvolditud tugevdatud eripaber, pritsmekindel, SIGA ülitugeva liimiga

Pakendid: 10 rulli karpis

### Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	Pikkus laius		m m	25 0,06
Temperatuuritaluvus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates -10 °C
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus $s_d$		EN 1931	m	8
Õhutihedus: liitekohta läbilaskvuse koefitsient õhu läbilaskvuse lineaarne viiteväärtus	a-väärtus $Q_{1000}$ -väärtus	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0.25
Vananemiskindlus	Tugeva nakkega ülimalt vastupidav liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidav struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatu, piirangud puuduvad			