

# Bezpečnost značky SIGA

## Záruka

**Záruka firmy SIGA zahrnuje vlastnosti produktu, uvedené v listech technických údajů, při používání v souladu s návodem k obsluze.**

**Informace uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pro zajištění obvyklého účelu použití, resp. ujištění o obvyklé vhodnosti pro použití a zakládají se na našich poznatcích a zkušenostech. Nezprošťují ovšem uživatele vlastní odpovědnosti za prověření vhodnosti a kontrolu používání.**

**Při vydání nového znění návodu k obsluze ztrácí stávající znění svoji platnost. Příslušné aktuální znění lze najít na internetu.**

**Záruka je vyloučena, pokud došlo k použití, které se liší od návodu k obsluze, nebo:**

- ▶ v případě účinku nezvyklých vlivů na produkt, zejména chemického a/nebo mechanického druhu
- ▶ v případě působení permanentní mechanické zátěže (např. tažných a tlakových sil) na lepení
- ▶ u vícevrstvých izolací a deskových materiálů, jež nemají dostatečnou vnitřní pevnost
- ▶ u otevřených fasádních obložení, zhotovených pomocí u / Majvestu
- ▶ v případě Dockskinu, pokud lepení nebylo zrealizováno pomocí pásek Wiglulv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet, Fentrim
- ▶ v případě, že SIGA-Fentrim IS byl přímo přetřen omítkou
- ▶ v případě vzduchotěsného lepení v budově sloužící jako sauna a plavecký bazén
- ▶ v případě přetření SIGA-Fentrimu/Fentrimu 50/85 omítkou přímo na měkkou dřevovláknitou desku
- ▶ u těsnění proti stojaté, povrchové vodě dle DIN 18195/SIA 271
- ▶ v případě, že nejsou splněny předpoklady pro bezpečné položení pásů: Spodní konstrukce musí být zbavená vpředu stojících předmětů, jež mohou zapříčinit zranění, jako např. šroubů apod.
- ▶ v případě, že nejsou splněny předpoklady pro bezpečné lepení: podklad musí být suchý, uzavřený, rovný, nosný, prostý prachu a tuku a nesmí odpuzovat lepidlo. Před lepením podklad a pásy vyčistěte a na místě proveďte lepicí test. V případě potřeby zpevněte vysoce účinnou páskou Primer SIGA-Dockskin. Pozor! Lepení se nesmí ocitnout ve stojaté vodě. Ohyby či pnutí na izolaci / pásce je nutno odstranit naříznutím a odlepením.

### Předpoklady bezpečného omítnutí pásky SIGA-Fentrim:

- ▶ Před omítnutím proveďte na místě omítkový test
- ▶ Dbejte pokynů výrobce omítky
- ▶ Zohledněte údaje obsažené v Technickém návodu Omítání fólií okenních spojů (vydavatel: Spolkový svaz pro sádrový průmysl)

### SIGA systém včasného upozornění:

Změny a inovace v případě na trhu běžných podkladů, desek a pásů jsou díky výjimečnému systému včasného upozornění společnosti SIGA systematicky podchycovány a neustále zapracovávány v rámci dalšího vývoje produktů značky SIGA. Dbejte proto na pravidelný obrat skladového zboží, budete tak neustále disponovat produkty značky SIGA, dosahujícími nejvyšší úrovně v oblasti techniky a ekologie.

### Návod k použití:

Tento návod k použití může být v důsledku nových poznatků či vývojářských technologií neplatný. Aktuálně platný návod k použití naleznete na [www.siga.swiss](http://www.siga.swiss)

### Mezinárodní zkoušky:



## Technické údaje

**Lepidlo:** SIGA vysoce účinná lepidla jsou bez obsahu rozpouštědel, těkavých organických látek, látek s vysokou teplotou varu, změkčovadel, chloru a formaldehydu. Jsou již neodstranitelná.

**Teplota zpracování:** od -10 °C; Majcoat SOB: od -15 °C  
Primur v kartuši a salámovém balení: od +5 °C

**Odolnost vůči stárnutí:** Vysoká trvalá lepicí mohutnost, je nelámavý, zde bez kaučuku, pryskyřice a rozpouštědel.

**Skladování:** Skladujte v originálním kartonu **v chladu a suchu**. Primur v kartuši, Primur v salámovém balení a Dockskin skladujte v originálním kartonu v chladném, suchém a **nemrznoucím** prostředí. Majrex, Majpell, Majcoat a Majvest skladujte v chladu, suchu a , **chráněné proti UV** záření.

**Vyvinuto a vyrobeno: © SIGA**