

Toote andmeleht

SIGA-Primur[®]

padrun / tuub



Uuendatud: 29.05.2018

Turustaja: SIGA

Kasutus-ja paigaldusjuhised: vaata paigaldusjuhend

Koostis: Tugeva nakkega liimmass, ajas püsiv nake ja elastsus

Pakendid: 12 padrunit, 12 tuubi kastis

Omadused:

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Pakendid		padrun tuub	310 ml 600 ml	piisab 6 – 8 m piisab 12 – 16 m
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	al. +5 °C
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus S_d		EN 1931	m	4
Õhutihedus: liitekohta läbilaskvuse koefitsient õhu läbilaskvuse lineaarne viiteväärtus	a-väärtus Q_{1000} - väärtus	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0.25
Vananemiskindlus	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatult, külmumise eest kaitstult			