

SIGA-säkerhet

Garanti

SIGA-garantin omfattar de i produktdatabladen garanterade egenskaper vid användning i enlighet med bruksanvisningen.

Uppgifterna i denna bruksanvisning syftar till att säkerställa vanliga användningsändamål respektive -lämplighet baserat på våra kunskaper och erfarenheter. De fritar dock inte användaren från dennes eget ansvar att kontrollera lämplighet och användning.

Vid utgivning av en ny version av bruksanvisningen blir den tidigare versionen ogiltig. Den vid varje tillfälle aktuella versionen finns alltid tillgänglig för nedladdning på internet.

Garantin gäller inte vid användning som inte är i enlighet med bruksanvisningen eller:

- ▶ om produkten utsätts för ovanliga inverkningar, framför allt av kemisk eller mekanisk typ
- ▶ om permanenta mekaniska belastningar (t.ex. på grund av drag- och tryckkrafter) inverkar på limningen
- ▶ vid membran i flera skikt och plattmaterial som saknar en tillräcklig inre stabilitet
- ▶ vid öppna fasadinklådnader med Majcoat / Majvest
- ▶ vid Dockskin, när tejpningen inte gjorts med Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet, Fentrim
- ▶ om SIGA - Fentrim IS putsas över direkt
- ▶ vid lufttät tejpning vid byggnation av bastu eller pool
- ▶ om SIGA-Fentrim / Fentrim 50/85 putsas över direkt på mjuk träfiberplatta
- ▶ vid tätningar mot stående, ej tryckande vatten
- ▶ när förutsättningarna för en säker utläggning av banor inte är uppfyllda: Underkonstruktionen skall vara fri från utstickande föremål (såsom t.ex. skruvar), som kan förorsaka skador
- ▶ när förutsättningarna för en säker tejpning inte är uppfyllda: Underlaget skall vara torrt, slutet, jämnt, bärande, damm- och fettfritt och får inte vara limavvisande. Innan tejpning skall underlaget och banorna göras rent och limtest göras på ort och ställe. Stabilisera vid behov med högprestanda-primerna SIGA Dockskin. Observera! Limningar får inte befinna sig i stående vatten. Veck eller spänningar i banan/bandet skall spännas av och limmas.

Förutsättningar för en säker putsning av SIGA Fentrim:

- ▶ Gör putstester på plats innan överputsningen
- ▶ Beakta putstillverkarens rekommendationer

SIGA-förvarningssystem:

Förändringar och nyutvecklingar bland de i handeln vanligast förekommande underlagen, skivorna och folier registreras systematiskt tack vare SIGAs unika förvarningssystem och är en kontinuerlig input i vidareutvecklingen av SIGA-produkterna. Se därför till att ha en god lageromsättning så att du alltid har de senaste SIGA-produkterna, vad gäller teknik och ekologi, hemma.

Bruksanvisning:

Denna bruksanvisning kan bli ogiltig på grund av nya kunskaper eller utvecklingar. Den aktuellt gällande bruksanvisningen hittar du under www.siga.swiss

Internationella kontroller:



Tekniska uppgifter

Lim: SIGA-högprestandalim saknar lösningsmedel, VOC, högkokare, mjukgörare, klor och formaldehyd. De kan inte längre tas bort.

Bearbetningstemperatur: Från -10 °C / Majcoat SOB från -15 °C / Primur patron och slangpåse: från +5 °C

Åldringsbeständighet: Hög permanent vidhäftningskraft, kan inte bli sprött, eftersom det inte innehåller kautschuk, harts eller lösningsmedel.

Lagring: Lagras i originalkartongen **svalt och torrt**. Primur patron, Primur slangpåse och Dockskin i originalkartong, förvaras svalt och torrt och **frostfritt**. Majrex, Majpell, Majcoat och Majvest lagras svalt, torrt och **UV-skyddat**.

Utvecklat och tillverkat: © SIGA