

# Produkta datu lapa

## SIGA-Corvum®



Aktualizēts: 29.05.2018

Izplatītājs: SIGA

**Pielietošanas**  
instrukcija: skatīt rokas grāmatu

Konstrukcija: iepriekš salocīts, armēts speciālais papīrs, noturīgs pret ūdens, ar SIGA augstas veiktspējas līmvielu

Iepakojums vienība: 10 ruļļi kastē

### Raksturlielumi:

|  |   | Standarti | Mērvienības                     | Vērtības                  |
|--|---|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Izmēri</b>  | garums<br>platums   |           | m<br>m                          | 25<br>0,06                |
| <b>Temperatūras izturība</b>   |   |           | °C                              | no -40 °C<br>līdz +100 °C |
| <b>Iestrādes temperatūra</b>   |   |           | °C                              | no -10 °C                 |
| <b>Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums <math>s_d</math></b>  |   | EN 1931   | m                               | 8                         |
| <b>Gaisa necaurlaidība:<br/>Salaidumu caurlaidības koeficients<br/>Lineārās atsauces gaisa caurlaidība</b> | a-vērtība<br>$Q_{1000}$ -vērtība  | EN 12114  | $m^3/(hmdaPA2/3)$<br>$m^3/(mh)$ | < 0,1<br>≤ 0,25           |
| <b>Ilgmūžība</b>   | augstas noturības līmviela, neizžūst un nekļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības |           |                                 |                           |
| <b>Uzglabāšana</b>   | neierobežota  |           |                                 |                           |